

SOLUCIONES PREMIUM

de calefacción a su alcance



Fabricación 100% italiana
y larga vida útil garantizada

Caldera Fiori

BGH

Climatización Profesional

Calefacción - Caldera Fiori

BGH



2 años de garantía



10 años de vida útil



Gas natural y envasado



Doble servicio



Alta eficiencia



Kit de salida de humos estándar



No frost



Dos capacidades: 24.650 y 32.000 kcal/h



Control digital de fácil manejo



Tiro forzado balanceado

Modelo		BCF24DFA	BCF32DFA
Capacidad térmica (kcal/h)	Máx.	24.650	32.000
Rendimiento Pmáx. (80-60°C) (%)		93	93,1
Rendimiento 30%		90,5	91
Clase eficiencia energética según Directiva 92/42 EEC		★★★	★★★
Clase emisión NOx		3 (<150mg/kWh)	3 (<150mg/kWh)
Presión funcionamiento calefacción (Bar)	Máx.	3	3
	Mín.	0,8	0,8
Temperatura máxima de calefacción (°C)		90	90
Contenido agua calefacción (lt)		1	1,2
Capacidad vaso de expansión calefacción (lt)		8	10
Presión precarga vaso de expansión calefacción (Bar)		1	1
Presión funcionamiento producción ACS (Bar)	Máx.	9	9
	Mín.	0,25	0,25
Caudal ACS (lt/min)	Δt 25°C	13,7	18,3
	Δt 30°C	11,4	15,2
Índice protección		X5D	X5D
Tensión de alimentación (V/Hz)		230V / 50Hz	230V / 50Hz
Consumo de potencia eléctrica (W)		110	135
Peso en vacío (Kg)		30	35
Dimensiones (mm)	Ancho x Alto x Prof.	400 x 700 x 330	400 x 700 x 330
Doble intercambiador de placas		Sí	Sí

*Los valores descriptos en la tabla de especificaciones, corresponden a mediciones realizadas según norma europea CE. **Incluye kit de salida de humos estándar (se entrega suelto)